

DISCO <sup>1</sup>		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL	3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR	3550	3150 C	3150	2750 RC	2750 C	2750	290	250	210 RC	210
Kosiarki czołowe														Kosiarki zawieszane środkowo CONTOUR						Kosiarki zawieszane bocznie						Kosiarki tylne z belką In-line					
<b>Wymiary i masy</b>																															
Szerokość robocza	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	2,60	2,85	2,45	2,10	2,10
Kategoria zaczepu		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	III	III	II / III	III	II / III	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	
Liczba obrotów WOM	obr./min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540	540	540	540	
Szerokość transport.	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wysokość maszyny	m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86	3,87	3,70	3,70	3,29	3,29	3,29	3,40	3,00	2,65	2,65	
Masa (zależn. od kondycjonera)	ok. kg	1420	1390	1060	1250	1220	970	685	1195	870	1040	1010	775	685	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050	845	1130	785	1060	1040	725	630	600	880	560
<b>Kosiarka</b>		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Belka tnąca MAX CUT <sup>2</sup>		● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Odciążenie ACTIVE FLOAT		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Tarcze (po 2 noże na tarczę)		8	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7	9	8	8	7	7	6	6	8	7	7	6	6	6	7	6	5	5	
Szybka wymiana nożyków		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	
<b>Kondycjoner</b>																															
Prędkość obr. kondycjonera	obr./min	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	–	–	940	– / 910	940	– / 910	940	– / 910	–	900	–	900	900	–	–	–	940	–
<b>Hydraulika</b>																															
Zespoły sterowania hydrauliki		1 JD (+1 DD <sup>4</sup> + 1 JD <sup>3</sup> )						(1 DD <sup>4</sup> + 1 JD <sup>3</sup> )						1x DD <sup>5</sup> (+1 DD <sup>4</sup> +1 JD <sup>3</sup> )				1x JD													
<b>Wyposażenie</b>																															
Hydr. skład. bocz. fartuchy ochr.		○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kołpak szerokiego rozrzutu		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– / ○	–	– / ○	–	– / ○	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–	
Przestaw. blachy pokosu		●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	●	– / ●	●	– / ●	●	– / ●	–	●	–	●	●	–	–	–	●	–	
Zewnętrzna tarcza pokosu		–	–	● (2x)	–	–	● (1x)	–	–	● (2 x)	–	–	● (1x)	● (1x)	○	–	○ / –	–	○ / –	–	○ / –	○	–	○	–	–	○	–	–	–	–
Płozy wysokiego cięcia		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Płozy podwójnie wys. cięcia		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Płozy ściernalne		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Oslona belki (do intens. pracy)		○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–	–	○	– / ○	○	– / ○	○	– / ○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Tablice ostrzegawcze z oświetleniem		○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	
Podwójne lustro		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Hydr. blokada transport.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Mechaniczne zabezpieczenie najazdowe		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

<sup>1</sup> C = kondycjoner palcowy, RC = kondycjoner walcowy, F = przedni, T = zaczepiany bez dodatków = bez kondycjonera

<sup>2</sup> Standardowa wysokość cięcia 40 mm (przestawiana bezstopniowo, 30–70 mm)

<sup>3</sup> 1x JD potrzebny do ustawiania ciśnienia ACTIVE FLOAT

<sup>4</sup> 1x DD potrzebny do hydraulicznego składania fartucha

<sup>5</sup> Z poz. pływająca

<sup>6</sup> Składane

● Seryjnie ○ Opcja – Niedostępne

● Seryjnie ○ Opcja – Niedostępne

CLAAS stale stara się dostosowywać swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. W kwestiach związanych z wyposażeniem technicznym i cennikiem prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS. Zdjęcia przedstawiają maszyny z częściowo zdjętymi osłonami i elementami zabezpieczającymi. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania; ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.

3600 TRC CONTOUR	3600 TC CONTOUR	3200 TRC CONTOUR	3200 TC CONTOUR	3200 TC AUTOSWATHER	3150 TRC	3150 TC	3150 TC FLATGRROUPER
---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------------------	----------	---------	-------------------------

**Kosiarki zaczepiane z dyszlem środkowym  
CONTOUR**

3,40	3,40	3,00	3,00	3,00
1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
3,40	3,40	3,00	3,00	3,00
-	-	-	-	-
2380	2320	2300	2230	2430

**Kosiarka zaczepiana z dyszlem  
bocznym**

3,00	3,00	3,00
1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)
3,00	3,00	3,00
-	-	-
1900	1750	1900

●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	-	-	-
8	8	7	7	7	7	7	7
●	●	●	●	●	●	●	●

1050	1080 / 900	1050	1080 / 900	1200	1033	900 / 770	1033
------	---------------	------	---------------	------	------	-----------	------

1x JD + 1x DD (+ 1x JD <sup>3</sup> )	2x JD + 1x DD (+ 1x JD <sup>3</sup> )	1x JD + 1x DD
---------------------------------------	---	---------------

-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	-	○	○	-	○	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-